AGCO PARTS

Только Настоящее Надежно

www.agcopartsandservice.com

Чтобы узнать о других возможностях применения и получить дополнительную информацию, обратитесь к справочнику по гусеницам AGCO Parts.

С/Х ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Подходят для большинства стандартных сельскохозяйственных работ.

- При нормальной эксплуатации отличаются оптимальным ресурсом и долговечностью.
- Широко применяются при основной и предпосевной обработке почвы, а также при полевых работах.

С/Х ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ

Каркас рассчитан на продолжительное время работы и самые суровые условия эксплуатации.

- Предназначены для машин, используемых для интенсивной культивации, работы на склонах и абразивных грунтах. Адаптированы к применению на дорогах общего пользования.

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ

Идеальное решение для использования на сенокосных угодьях, где требуется максимально равномерное распределение веса техники в сочетании с минимальным воздействием на грунт.

- Минимальное воздействие на почву.
- Площадь грунтозацепов на 40% больше по сравнению со стандартными гусеницами.
- Площадь пятна контакта на 100% больше, чем у аналогичных стандартных гусениц.

ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ

Долговечные гусеницы с превосходными ходовыми качествами для длительных перегонов техники по дорогам общего пользования.

- Увеличенный профиль протектора с оптимизированной геометрией грунтозацепов.
- Усиленный каркас для улучшенных ходовых качеств.
- До 10% дополнительной площади пятна контакта для увеличенного ресурса гусениц.

СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Разработаны для самых сложных условий эксплуатации скреперов промышленного и сельскохозяйственного назначения. Отличаются максимальным ресурсом.

- Самый прочный несущий каркас.
- Каркасная технология Trackshield повышает стойкость к проколам на 20% по сравнению с гусеницами общего назначения.

RU3108.19

© AGCO 2019. AGCO Parts — мировой поставщик оригинальных запасных частей и смазочных материалов для всех брендов техники AGCO.
AGCO Parts и логотип AGCO Parts являются товарными знаками AGCO Corporation, 2019 г.

FENDT

Руководство по выбору гусениц

Гусеничные машины Fendt на заводе оснащаются гусеницами серий 3500 и 5500.

Гусеничные ленты взаимозаменяемы, поэтому для улучшения стандартных характеристик на машины можно устанавливать гусеницы серий 4500 или 6500. Если основное назначение машины изменилось с момента изготовления, то могут измениться и условия применения гусеничной ленты, и ширина гусениц.

Чтобы избежать неравномерного износа гусениц и сохранить высокую производительность машины, **следите, чтобы на ней были установлены гусеницы одинакового типа**.

- ● *Рекомендованы*
- ○ *Применимы*
- · *Не рекомендованы*
- × *Не применимы*

FENDT 900 VARIO MT

359″Окружность 9115 мм

	Артикул	Применение	Серия Camso	Ширина гусеницы	ГРУНТОЗАЦЕПЫ К-во	Высота	Ширина	Шаг	НАПРАВЛЯЮЩИЕ БЛОКИ Направляющие зацепы	Длина	КАРКАС Толщина	Слойность
14″	588707D1	Для тяжелых условий	6500	14″	47 (ПРАВАЯ)	3.0″	2.5″	7.8″	48	5.5″	44 мм	4
	588708D1	Для тяжелых условий	6500	14″	47 (ЛЕВАЯ)	3.0″	2.5″	7.8″	48	5.5″	44 мм	4
16″	588709D1	С/х общего назначения	4500	16″	47 (ПРАВАЯ)	2.7″	1.6″	7.8″	48	4.7″	37 мм	4
	588710D1	С/х общего назначения	4500	16″	47 (ЛЕВАЯ)	2.7″	1.6″	7.8″	48	4.7″	37 мм	4
	588711D1	Низкопрофильные	4500	16″	66 (ПРАВАЯ)	1.5″	2.75″	5.5″	48	4.7″	37 мм	4
	588712D1	Низкопрофильные	4500	16″	66 (ЛЕВАЯ)	1.5″	2.75″	5.5″	48	4.7″	37 мм	4
	588713D1	Для тяжелых условий	6500	16″	47 (ПРАВАЯ)	3.0″	2.5″	7.8″	48	5.5″	44 мм	4
	588714D1	Для тяжелых условий	6500	16″	47 (ЛЕВАЯ)	3.0″	2.5″	7.8″	48	5.5″	44 мм	4
	601902D1	С/х общего назначения	3500	16″	47 (ПРАВАЯ)	2.8″	1.6″	7.8″	48	4.5″	37 мм	4
	601903D1	С/х общего назначения	3500	16″	47 (ЛЕВАЯ)	2.8″	1.6″	7.8″	48	4.5″	37 мм	4
	601904D1	Низкопрофильные	3500	16″	66 (ЛЕВАЯ)	1.6″	2.8″	5.5″	48	4.5″	37 мм	4
	601905D1	Низкопрофильные	3500	16″	66 (ПРАВАЯ)	1.6″	2.8″	5.5″	48	4.5″	37 мм	4
	601906D1	Для тяжелых условий	5500	16″	47 (ПРАВАЯ)	3.0″	2.5″	7.8″	48	5.3″	41 мм	4
	601907D1	Для тяжелых условий	5500	16″	47 (ЛЕВАЯ)	3.0″	2.5″	7.8″	48	5.3″	41 мм	4
18″	588715D1	С/х общего назначения	4500	18″	94	2.7″	1.6″	7.8″	48	4.7″	37 мм	4
	588716D1	Низкопрофильные	4500	18″	132	1.5″	2.8″	5.5″	48	4.7″	37 мм	4
	588717D1	Для тяжелых условий	6500	18″	94	3.0″	2.5″	7.8″	48	5.5″	44 мм	4
	601908D1	С/х общего назначения	3500	18″	94	2.8″	1.6″	7.8″	48	4.5″	34 мм	3
	601909D1	Низкопрофильные	3500	18″	132	1.6″	2.8″	5.5″	48	4.5″	34 мм	3
	601910D1	Для тяжелых условий	5500	18″	94	3.0″	2.5″	7.8″	48	5.3″	41 мм	4
20″	588718D1	С/х общего назначения	4500	20″	94	2.7″	1.6″	7.8″	48	4.7″	37 мм	4
	588719D1	Для тяжелых условий	6500	20″	94	3.0″	2.5″	7.8″	48	5.5″	44 мм	4
	601911D1	С/х общего назначения	3500	20″	94	2.8″	1.6″	7.8″	48	4.5″	34 мм	3
	601912D1	Для тяжелых условий	5500	20″	94	3.0″	2.5″	7.8″	48	5.3″	41 мм	4
25″	588622D1	С/х общего назначения	4500	25″	94	2.7″	1.6″	7.8″	48	4.7″	37 мм	4
	588720D1	Низкопрофильные	4500	25″	132	1.6″	2.8″	5.5″	48	4.7″	37 мм	4
	588721D1	С/х для тяжелых условий	6500	25″	94	2.7″	1.6″	7.8″	48	5.5″	42 мм	4
	588722D1	Для тяжелых условий	6500	25″	94	3.0″	2.5″	7.8″	48	5.5″	42 мм	4
	601913D1	С/х общего назначения	3500	25″	94	2.8″	1.6″	7.8″	48	4.5″	34 мм	3
	601914D1	Низкопрофильные	3500	25″	132	1.6″	2.8″	5.5″	48	4.5″	34 мм	3
	601915D1	С/х для тяжелых условий	5500	25″	94	2.8″	1.6″	7.8″	48	5.3″	41 мм	4
	601916D1	Для тяжелых условий	5500	25″	94	3.0″	2.5″	7.8″	48	5.3″	41 мм	4
30″	588723D1	С/х общего назначения	4500	30″	94	2.7″	1.6″	7.8″	48	4.7″	37 мм	4
	588724D1	С/х для тяжелых условий	6500	30″	94	2.7″	1.6″	7.8″	48	5.5″	42 мм	4
	588725D1	Для тяжелых условий	6500	30″	94	3.0″	2.5″	7.8″	48	5.5″	42 мм	4
	601917D1	С/х общего назначения	3500	30″	94	2.8″	1.6″	7.8″	48	4.5″	37 мм	4
	601918D1	С/х для тяжелых условий	5500	30″	94	2.8″	1.6″	7.8″	48	5.3″	41 мм	4
	601919D1	Для тяжелых условий	5500	30″	94	3.0″	2.5″	7.8″	48	5.3″	41 мм	4
34″	588726D1	С/х общего назначения	4500	34″	94	2.7″	1.6″	7.8″	48	4.7″	37 мм	4
	588727D1	С/х для тяжелых условий	6500	34″	94	2.7″	1.6″	7.8″	48	5.5″	42 мм	4
	601920D1	С/х общего назначения	3500	34″	94	2.8″	1.6″	8″	46	4.5″	34 мм	3
	554112D1	С/х для тяжелых условий	5500	34″	94	2.8″	1.6″	8″	46	5.3″	41 мм	4

Артикул	Обработка почвы и посевные работы: Основная обработка почвы (глубокое рыхление грунта, чизельный культиватор и т.д.)	Предпосевная обработка почвы (культиватор, дисковый культиватор, каток и т.д.)	Навесной оборотный плуг	Сеялка для пропашных культур	Пневмосеялка	С/х применение: Сборник навоза	Зерновоз	Плуг	Опрыскиватель	Пресс-подборщик	Измельчитель стеблей/ косилка для кустарника	Овощная сеялка	Передний отвал для силоса	Кормоуборочный комбайн	Прочее применение: Снегоуборщик	Сельскохозяйственный скрепер	Промышленный скрепер	Лесотехнические машины	Несельскохозяйственное применение	Дорога: Умеренное применение на дорогах	Длительные перегоны по дорогам (свыше 16 км)	Полевые условия: Минимальное воздействие на грунт и смещение грунта	Экстремальный холод	Для бороздования	Короткие поля (много поворотов)	Умеренные уклоны (от 10 до 25 %)	Крутые уклоны (более 25 %)
588707D1	·	·	·	●	·	·	·	·	●	○	○	○	·	○	·	·	·	·	·	●	○	○	·	○	○	○	○
588708D1	·	·	·	●	·	·	·	·	●	○	○	○	·	○	·	·	·	·	·	●	○	○	·	○	○	○	○
588709D1	·	·	·	●	·	·	○	·	●	○	○	·	·	○	·	·	·	·	·	○	·	○	○	○	·	·	·
588710D1	·	·	·	●	·	·	○	·	●	○	○	·	·	○	·	·	·	·	·	○	·	○	○	○	·	·	·
588711D1	·	·	·	○	·	·	·	·	○	●	○	○	·	○	·	·	·	·	·	○	·	●	·	·	·	○	·
588712D1	·	·	·	○	·	·	·	·	○	●	○	○	·	○	·	·	·	·	·	○	·	●	·	·	·	○	·
588713D1	·	·	·	○	·	·	○	·	○	·	●	●	·	○	·	·	·	·	·	○	●	·	·	●	●	○	○
588714D1	·	·	·	○	·	·	○	·	○	·	●	●	·	○	·	·	·	·	·	○	●	·	·	●	●	○	○
601902D1	·	·	·	○	·	·	○	·	○	○	○	·	·	○	·	·	·	·	·	●	·	○	○	·	·	○	·
601903D1	·	·	·	○	·	·	○	·	○	○	○	·	·	○	·	·	·	·	·	●	·	○	○	·	·	○	·
601904D1	·	·	·	○	·	·	·	·	○	○	○	·	·	○	·	·	·	·	·	○	·	●	·	·	○	○	·
601905D1	·	·	·	○	·	·	·	·	○	○	○	·	·	○	·	·	·	·	·	○	·	●	·	·	○	○	·
601906D1	·	·	·	○	·	·	○	·	·	·	○	○	·	○	·	·	·	·	·	○	●	·	·	●	●	●	○
601907D1	·	·	·	○	·	·	○	·	·	·	○	○	·	○	·	·	·	·	·	○	●	·	·	●	●	●	○
588715D1	○	●	○	●	○	○	●	·	○	○	●	○	○	○	○	·	·	·	·	●	·	○	○	○	·	●	·
588716D1	·	·	·	○	·	·	·	·	○	●	○	·	·	○	·	·	·	·	·	●	○	●	·	·	·	○	·
588717D1	●	●	●	●	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	·	●	●	●	●	·	·	●	●	●	●
601908D1	○	●	○	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	·	·	·	·	●	·	○	○	○	·	●	·
601909D1	·	·	·	○	·	·	·	·	○	●	○	·	·	○	·	·	·	·	·	○	·	●	·	·	·	○	·
601910D1	○	○	○	●	○	○	○	○	○	·	●	○	○	○	○	○	·	○	○	●	●	·	·	●	○	●	○
588718D1	○	●	○	●	○	○	●	·	○	○	●	○	○	○	○	·	·	·	·	●	·	○	○	·	·	●	·
588719D1	●	●	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	·	●	●	●	●	·	·	●	●	●	●
601911D1	○	○	○	●	○	○	●	·	○	○	●	○	○	○	○	·	·	·	·	●	·	○	○	·	·	●	·
601912D1	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	·	●	●	●	●	·	·	○	○	●	○
588622D1	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○	●	·	○	○	○	·	·	·	·	●	·	○	●	·	·	●	·
588720D1	·	·	·	○	○	·	·	·	○	●	○	·	○	○	·	·	·	·	·	○	·	●	○	·	·	●	·
588721D1	●	●	○	○	●	○	●	○	○	○	○	·	●	○	●	●	●	●	●	●	·	○	·	·	●	●	●
588722D1	●	●	●	○	○	●	○	●	○	○	○	·	●	○	○	●	●	●	●	○	●	·	·	·	●	●	●
601913D1	○	○	○	○	○	○	●	·	○	○	○	·	○	○	○	·	·	·	·	●	·	○	○	·	·	●	·
601914D1	·	·	·	○	·	·	·	·	○	●	○	·	·	○	·	·	·	·	·	○	·	●	○	·	·	●	·
601915D1	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	·	○	○	○	○	○	○	○	●	·	○	·	·	○	○	○
601916D1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	·	○	○	○	○	○	○	○	●	●	·	·	·	○	○	○
588723D1	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○	●	·	○	○	○	·	·	·	·	●	·	○	○	·	·	●	·
588724D1	●	●	●	●	●	○	●	●	○	○	○	·	○	○	●	●	○	○	○	●	·	○	·	·	●	●	●
588725D1	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	·	○	○	○	○	○	○	○	●	●	·	·	·	●	●	●
601917D1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	·	○	○	●	·	·	·	·	●	·	○	○	·	·	○	·
601918D1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	·	○	○	○	○	·	·	·	●	·	○	·	·	○	○	○
601919D1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	·	○	○	○	○	·	·	·	●	●	·	·	·	○	○	○
588726D1	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○	·	·	●	●	●	·	·	·	·	○	·	○	○	·	·	●	·
588727D1	●	●	●	○	●	●	●	●	○	○	·	·	●	○	○	●	○	○	●	○	·	·	·	·	●	○	●
601920D1	○	○	○	○	●	○	○	·	○	○	·	·	○	●	●	·	·	·	·	○	·	○	○	·	·	●	·
554112D1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	·	·	○	○	○	○	○	○	○	○	·	·	·	·	○	○	○

Примечание: натяжные колеса должны быть не шире ведущих.

НАТЯЖНЫЕ КОЛЕСА

Артикул	Особенности	Ширина колеса	Ширина гусеницы	СОВМЕСТИМОСТЬ 14″	16″	18″	20″	25″	30″	34″
ACW3341620	Резина	Узкое	4″	●	●	○	○	○	×	×
ACW3341630	Резина	Среднее	5″	Недоступно	Недоступно	●	●	●	×	×
ACW3215590	Резина	Широкое	8.4″	×	×	×	×	×	○	●

ОПОРНЫЕ КАТКИ

Артикул	Особенности	Ширина колеса	Ширина гусеницы	СОВМЕСТИМОСТЬ 14″	16″	18″	20″	25″	30″	34″
581681D2	Полиуретан	Среднее	5.2″	○	●	●	●	○	×	×
581685D2	Полиуретан	Широкое	8.8″	×	×	×	×	●	●	●

ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА

Артикул	Особенности	Ширина колеса	Ширина гусеницы	СОВМЕСТИМОСТЬ 14″	16″	18″	20″	25″	30″	34″
ACW3337500	Правая	Узкое	4.5″	●	○	○	○	×	×	×
ACW3337510	Левая	Узкое	4.5″	●	○	○	○	×	×	×
ACW3210460	Правая	Среднее	5.5″	×	●	●	●	○	×	×
ACW3210480	Левая	Среднее	5.5″	×	●	●	●	○	×	×
ACW3210490	Правая	Широкое	8.8″	×	×	×	×	●	●	●
ACW3210500	Левая	Широкое	8.8″	×	×	×	×	●	●	●

FENDT 1100 MT

392″Окружность 9660 мм

	Артикул	Применение	Серия Camso	Ширина гусеницы	ГРУНТОЗАЦЕПЫ К-во	Высота	Ширина	Шаг	НАПРАВЛЯЮЩИЕ БЛОКИ Направляющие зацепы	Длина	КАРКАС Толщина	Слойность
18″	581860D1	Для тяжелых условий	6500	18″	100	3.0″	2.5″	8″	52	5.5″	44 мм	4
	554110D1	Для тяжелых условий	5500	18″	100	3.0″	2.5″	8″	46	5.3″	41 мм	4
27.5″	581861D1	С/х общего назначения	4500	27.5″	100	2.7″	1.6″	8″	52	4.7″	37 мм	4
	581862D1	Для тяжелых условий	6500	27.5″	100	3.0″	2.5″	8″	52	5.5″	42 мм	4
	581863D1	С/х для тяжелых условий	6500	27.5″	100	2.7″	1.6″	8″	52	5.5″	42 мм	4
	563765D1	С/х общего назначения	3500	27.5″	100	2.8″	1.6″	8″	46	4.5″	34 мм	3
	554101D1	Для тяжелых условий	5500	27.5″	100	3.0″	2.5″	8″	46	5.3″	41 мм	4
	554113D1	С/х для тяжелых условий	5500	27.5″	100	2.8″	1.6″	8″	46	5.3″	41 мм	4
30″	581864D1	С/х общего назначения	4500	30″	100	2.7″	1.6″	8″	52	4.7″	37 мм	4
	581865D1	Специального применения	6500	30″	100	2.2″	2.8″	8″	52	5.5″	44 мм	4
	581866D1	Для тяжелых условий	6500	30″	100	3.0″	2.5″	8″	52	5.5″	42 мм	4
	581867D1	С/х для тяжелых условий	6500	30″	100	2.7″	1.6″	8″	52	5.5″	42 мм	4
	563766D1	С/х общего назначения	3500	30″	100	2.8″	1.6″	8″	46	4.5″	34 мм	3
	554096D1	Специального применения	5500	30″	100	2.2″	2.8″	8″	46	5.5″	41 мм	4
	554102D1	Для тяжелых условий	5500	30″	100	3.0″	2.5″	8″	46	5.3″	41 мм	4
	554112D1	С/х для тяжелых условий	5500	30″	100	2.8″	1.6″	8″	46	5.3″	41 мм	4
36″	581868D1	С/х общего назначения	4500	36″	100	2.7″	1.6″	8″	52	4.7″	37 мм	4
	581869D1	Специального применения	6500	36″	100	2.2″	2.8″	8″	52	5.5″	44 мм	4
	581870D1	Для тяжелых условий	6500	36″	100	3.0″	2.5″	8″	52	5.5″	42 мм	4
	563767D1	С/х общего назначения	3500	36″	100	2.8″	1.6″	8″	46	4.5″	37 мм	4
	554097D1	Специального применения	5500	36″	100	2.2″	2.8″	8″	46	5.5″	41 мм	4
	554103D1	Для тяжелых условий	5500	36″	100	3.0″	2.5″	8″	46	5.3″	41 мм	4

Артикул	Обработка почвы и посевные работы: Основная обработка почвы (глубокое рыхление грунта, чизельный культиватор и т.д.)	Предпосевная обработка почвы (культиватор, дисковый культиватор, каток и т.д.)	Навесной оборотный плуг	Сеялка для пропашных культур	Пневмосеялка	С/х применение: Сборник навоза	Зерновоз	Плуг	Опрыскиватель	Пресс-подборщик	Измельчитель стеблей/ косилка для кустарника	Овощная сеялка	Передний отвал для силоса	Кормоуборочный комбайн	Прочее применение: Снегоуборщик	Сельскохозяйственный скрепер	Промышленный скрепер	Лесотехнические машины	Несельскохозяйственное применение	Дорога: Умеренное применение на дорогах	Длительные перегоны по дорогам (свыше 16 км)	Полевые условия: Минимальное воздействие на грунт и смещение грунта	Экстремальный холод	Для бороздования	Короткие поля (много поворотов)	Умеренные уклоны (от 10 до 25 %)	Крутые уклоны (более 25 %)
581860D1	·	·	○	●	·	·	○	·	○	○	●	●	·	○	·	·	·	·	·	●	○	·	·	●	●	●	○
554110D1	·	·	·	●	·	·	○	·	○	○	○	○	·	○	·	·	·	·	·	●	○	·	·	○	○	○	○
581861D1	●	●	●	●	●	○	●	○	○	●	○	·	●	○	○	·	·	·	·	●	·	○	○	·	·	●	·
581862D1	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	·	●	○	○	●	·	·	·	●	●	·	·	·	●	●	●
581863D1	●	●	●	●	●	○	●	●	○	○	○	·	●	○	○	○	·	·	·	●	·	○	·	·	●	●	●
563765D1	○	○	○	○	○	○	○	·	○	○	○	·	○	○	○	○	·	·	·	●	·	○	○	·	·	○	·
554101D1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	·	○	○	○	○	·	·	·	●	●	·	·	·	○	○	○
554113D1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	·	○	○	○	○	·	·	·	●	·	○	·	·	○	○	○
581864D1	●	●	●	○	●	○	●	●	○	○	●	·	○	○	○	·	·	·	·	●	·	○	○	·	·	●	·
581865D1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
581866D1	●	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	·	○	○	○	●	·	·	·	●	●	·	·	·	●	●	●
581867D1	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	·	●	○	○	●	·	·	·	●	·	○	·	·	●	●	●
563766D1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	·	○	○	○	○	·	·	·	●	·	○	○	·	·	○	·
554096D1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	○	○	○
554102D1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	·	○	○	○	○	·	·	·	●	●	·	·	·	○	○	○
554112D1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	·	○	○	○	○	·	·	·	●	·	○	·	·	○	○	○
581868D1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	·	○	○	○	·	·	·	·	●	·	●	●	·	·	●	·
581869D1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	○	●	·	·	·	·	·	·	·	●	●	●
581870D1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	·	○	○	○	○	·	·	·	●	●	·	·	·	○	○	○
563767D1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	·	○	○	○	·	·	·	·	●	·	○	○	·	·	○	·
554097D1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	○	○	·	·	·	·	·	·	·	○	○	○
554103D1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	·	○	○	○	○	·	·	·	●	●	·	·	·	○	○	○

НАТЯЖНЫЕ КОЛЕСА

Артикул	Особенности	Ширина колеса	Ширина гусеницы	СОВМЕСТИМОСТЬ 18″	27.5″	30″	36″
ACW3215580	Резина	Среднее	5″	●	○	×	×
ACW3215590	Резина	Широкое	8.4″	×	●	●	●

ОПОРНЫЕ КАТКИ

Артикул	Особенности	Ширина колеса	Ширина гусеницы		СОВМЕСТИМОСТЬ 18″	27.5″	30″	36″
548349D3	Стандартные	Среднее	5.2″		●	×	×	×
548350D3	Стандартные	Широкое	8.8″		×	●	●	●
581681D2	Высокопрочные	Среднее	5.2″	Основаны на самой последней конфигурации моста	●	×	×	×
581685D2	Высокопрочные	Широкое	8.8″	Основаны на самой последней конфигурации моста	×	●	●	●

ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА

Артикул	Особенности	Ширина колеса	Ширина гусеницы	СОВМЕСТИМОСТЬ 18″	27.5″	30″	36″
ACW3210460	Правая	Среднее	5.5″	●	×	×	×
ACW3210480	Левая	Среднее	5.5″	●	×	×	×
ACW3210490	Правая	Широкое	8.8″	×	●	●	●
ACW3210500	Левая	Широкое	8.8″	×	●	●	●

Примечание: натяжные колеса должны быть не шире ведущих.